

Центральный офис продаж:

г. Москва, 22-ой км. Киевского шоссе, БП Румянцево, корпус В, 16
подъезд, 7 этаж, офис 730 В

Производство:

Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова д.21



Паспорт изделия.

Артикул 1.015

Зажим анкерный ODWAC-22 (оцинкованный).



Зажим анкерный ODWAC-22.

1. Назначение:

Натяжные зажимы типа ODWAC состоят из открытого корпуса с ребристой контактной поверхностью, клина с прикрепленной проволочной петлей и (терки) - перфорированной вставки, которая прокладывается между кабелем и клином.

Широко применяется при построении сетей FTTx для разводки оптических кабелей по воздуху от муфты или распределительной коробки.

Пролеты кабеля между креплениями не более 50м

2. Технические характеристики:

Материал изделия	оцинкованная сталь
Размер плоского кабеля, мм	5x13
Максимальная нагрузка, кН	1,8
Максимальная длина пролета, м	50
Габариты изделия, мм	220x20x17
Масса изделия, кг	0,04

3. Монтаж изделия:

Монтаж изделия производится в соответствии с инструкцией по монтажу

Эскиз изделия:



4. Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение	УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации, С	+40... - 60
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	100
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	60 (450)

5. Свидетельство о приемке:

Зажим анкерный ODWAC-22 соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Упаковщик: указано на коробке

Дата производства: указано на коробке