



УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНОЙ
ПАСПОРТ

Наро-Фоминск, Московская область
2021

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Узел крепления натяжной СА-1500.1 предназначен для крепления натяжных спиральных или анкерных зажимов. Крепится на опорах ВЛ до 20 кВ городского электрохозяйства, элементах зданий и сооружений с помощью монтажной ленты или двух анкерных болтов. Узел крепления изготавливается из алюминиевого сплава в климатическом исполнении УХЛ1 ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная рабочая нагрузка, кН	-10;
Марка материала	- Алюминиевый сплав;
Масса, кг	- 0,155
Материал упаковки	- картон, коробка.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69

Температура эксплуатации, °Сот +40 до - 60

Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %100

Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.) 60 (450)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Узел крепления натяжной СА-1500.1 соответствует техническим характеристикам и признана годным к эксплуатации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Дата изготовления: 02 сентября 2021 г.

