



КРЮК МОНТАЖНЫЙ В-16

ПАСПОРТ

Наро-Фоминск, Московская область
2018

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Крюк монтажный В-16 применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на железобетонных, металлических или деревянных опорах с монтажными отверстиями. Покрытие антикоррозийное цинковое.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная разрушающая нагрузка, кН	-15;
Диаметр, мм	-16;
Длина, мм	-240;
Марка стали	- Сталь 3, сталь 10;
Масса, кг	-0,74;
Материал упаковки	- мешок.



4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69

Температура эксплуатации, °Сот +40 до - 60

Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %100

Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.) 60 (450)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Крюк монтажный В-16 соответствует техническим характеристикам и признана годным к эксплуатации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Дата изготовления: 1 мая 2018 г.