



УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНОЙ
УКН-М

ПАСПОРТ

Наро-Фоминск, Московская область
2021


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Узел крепления натяжной УКН-М предназначен для крепления натяжных спиральных или анкерных зажимов. Крепится на опорах ВЛ до 20 кВ городского электрохозяйства, элементах зданий и сооружений с помощью монтажной ленты.

Узел крепления изготавливается из стали с защитным покрытием из цинка в климатическом исполнении УХЛ1 ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная рабочая нагрузка, кН	-5;
Марка стали	- Сталь, сталь 10;
Масса, кг	-0,2;
Материал упаковки	- картон, коробка.



4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69

Температура эксплуатации, °Сот +40 до - 60

Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %100

Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.) 60 (450)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Узел крепления натяжной УКН-М соответствует техническим характеристикам и признана годным к эксплуатации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Дата изготовления: 14 сентября 2021 г.