



ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ODWAC-22

ПАСПОРТ

Наро-Фоминск, Московская область
2021

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Зажим анкерный ODWAC-22 предназначен для анкерного крепления плоских, самонесущих и FTTH кабелей на крюках, расположенных на опорах и стенах.

Конструкция анкерного зажима позволяет надежно удерживать оптический кабель и защищает оболочку оптического кабеля от механических повреждений. Зажим состоит из клина с неразъемной петлей, корпуса с ребристой контактной поверхностью и перфорированной подложки, изготовленных из нержавеющей стали.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр кабеля ВОЛС, мм	- 5x13;
Максимальная разрушающая нагрузка, кН	- 1,5;
Масса зажима в сборе, кг	- 0,04;
Материал корпуса	- Нержавеющая сталь;
Габаритные размеры, мм	- 220x20x17;



4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69

Температура эксплуатации, °Сот +40 до - 60

Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %100

Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.) 60 (450)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Зажим анкерный ODWAC-22 соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Дата изготовления: 10. 02. 2021 г.