

Центральный офис продаж:

г. Москва, 22-ой км. Киевского шоссе, БП Румянцево, корпус В, 16
подъезд, 7 этаж, офис 730 В

Производство:

Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова д.21



Паспорт изделия.

Артикул 2.012

**Штанга
ушко-ушко**

1. Назначение:

Штанга ушко-ушко предназначена для сцепления арматуры, увеличения длины подвески и перехода от одного вида соединения к другому при анкерном креплении самонесущего оптического кабеля.

Штанга Ушко-ушко изготавливается из стали с защитным покрытием из цинка в климатическом исполнении УХЛ1.

2. Технические характеристики:

Материал	сталь;
Габаритные размеры, мм	300x36x16
Масса изделия, кг	0,505

3. Монтаж изделия:

Монтаж осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу.

Эскиз изделия:



4. Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение	УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации, С	+40... - 60
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	100
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	60 (450)

5. Свидетельство о приемке:

Штанга ушко-ушко соответствует техническим характеристикам и признана годной к эксплуатации.

6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Упаковщик: указано на коробке

Дата производства: указано на коробке

Технический директор



Катанаев Л.В.