



УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНОЙ
УКН-2К

ПАСПОРТ

Наро-Фоминск, Московская область
2019

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Узел крепления натяжной УКН-2К предназначен для крепления натяжных спиральных или анкерных зажимов. Крепится на опорах типа «СВ».

Узел крепления изготавливается из стали с защитным покрытием из цинка в климатическом исполнении УХЛ1 ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная горизонтальная рабочая нагрузка на скобу, кН	-15;
Максимальная горизонтальная рабочая нагрузка на крюк, кН	- 2;
Марка стали	- Сталь3, сталь 10;
Масса, кг	-2,4;
Материал упаковки	- мешок.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69

Температура эксплуатации, °Сот +40 до - 60

Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %100

Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.) 60 (450)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Узел крепления натяжной УКН-2К соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Дата изготовления: