

Центральный офис продаж:

г. Москва, 22-ой км. Киевского шоссе, БП Румянцево, корпус В, 16
подъезд, 7 этаж, офис 730 В

Производство:

Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова д.21



Паспорт изделия.

Артикул 3.201-1

**Зажим спиральный поддерживающий
ЗСП(ZSP)-50-4,1/4,8 бк**

1. Назначение:

Зажим поддерживающий спирального типа ЗСП-50-4,1/4,8 бк предназначен для подвески оптического кабеля на опоры ВЛ напряжением до 10 кВ, освещения, связи, городского транспорта, элементах зданий и сооружений с углами поворота трассы до 10 ° и длиной пролета до 50м включительно.

2. Технические характеристики:

Максимальный диаметр кабеля, мм	4,1;
Минимальный диаметр кабеля, мм	4,8;
Длина пролёта, м	50
Материал спирали	Стальная оцинкованная проволока.
Габаритные размеры, мм	710x50x20
Масса изделия, кг	0,04


Комплектация:

- силовая спираль 1 шт.

3. Монтаж изделия:

Монтаж осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу.

Эскиз изделия:



4. Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение	УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации, С	+40... - 60
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	100
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	60 (450)

5. Свидетельство о приемке:

ЗСП-50-4,1/4,8 бк соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Упаковщик: указано на коробке

Дата производства: указано на коробке

Технический директор



Катанаев Л.В.