

Центральный офис продаж:

г. Москва, 22-ой км. Киевского шоссе, БП Румянцево, корпус В, 16
подъезд, 7 этаж, офис 730 В

Производство:

Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова д.21



Паспорт изделия.

Артикул 4.003

Зажим анкерный НЗ.



Зажим анкерный НЗ.

1. Назначение:

Предназначен для быстрого закрепления на анкерной опоре самонесущих оптических кабелей круглого сечения диаметром от 3 до 8 мм, а также кабелей с выносным силовым элементом (провода, трос или стеклопруток). Пролет между точками крепления до 50 м.

Состоит из пластикового корпуса, устойчивого к морозам, полимерных клиньев и стальной оцинкованной петли.

При монтаже не требует отделения или очищения несущего элемента для закрепления. Устанавливается без специального инструмента.

2. Технические характеристики:

| | |
|---|-----------------|
| Материал изделия | полиамид, сталь |
| Диаметр кабеля ОКСН (троса кабеля типа «8»), мм | 3-8 |
| Максимальная нагрузка, кН | 1,1 |
| Максимальная длина пролета, м | 50 |
| Габариты изделия, мм | 35x65x210 |
| Масса изделия, кг | 0,112 |

3. Монтаж изделия:

Монтаж изделия производится в соответствии с инструкцией по монтажу

Эскиз изделия:



4. Условия эксплуатации:

| | |
|--|------------------------|
| Климатическое исполнение | УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура эксплуатации, С | +40... - 60 |
| Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % | 100 |
| Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.) | 60 (450) |

5. Свидетельство о приемке:

Зажим анкерный НЗ соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Упаковщик: указано на коробке

Дата производства: указано на коробке